

### **Instrukcja obsługi:**

- używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
- montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach,
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia przedostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.  
Produkt przeznaczony pod instalacje 12/24V
- Opakowanie zawiera 1 szt lampy.

### **Warunki gwarancji:**

- gwarancji udzielamy na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży,
- jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w produkt wiąże się z utratą gwarancji.

### **Podłączenie:**

Masa - biały  
Stop - czerwony  
Pozycja - czarny  
Kierunkowskaz - żółty  
Cofanie - szary

### **Dane techniczne:**

Wymiary lampy: 165x58x25 mm  
Rozstaw śrub montażowych: 100 mm  
Długość przewodu: 250 mm  
Homologacje: ECE, R6, R7, R23, R10  
Produkt przeznaczony pod instalacje 12/24V